




FİRMA	SELÇUKLU İŞ MERKEZİ YÖNETİMİ	KİMDEN	Nedim SARISOY
KİME	Sn. Nedim AKÇAY	REF.	D2/0219/79
CC		TARİH	19.02.2019
KONU	Cromix Kaplama Teklifi	SAYFA	1+3

Bornova-Çamdibi'ndeki İş Merkezinizin teraslarının Cromix ile su yalıtımı yapılması ile ilgili teklifimiz ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

NEST KİMYA


Nedim SARISOY



BİRİM FİYAT

Cromix ile Teras Su Yalıtım Kaplama

Malzeme+İşçilik Birim Fiyatı : 50.00 TL/m2 + kdv

Yaklaşık Metraj : 2.000 m2

Yaklaşık Toplam Tutar : 100.000 TL + kdv

AÇIKLAMALAR

A. Birim Fiyatımıza Dahil Olan Kalemler;

1. Uygulama için gerekli her türlü el aleti ve sarf malzemelerin temini
2. Elemanlarımızın sigorta, ulaşım, konaklama, yemek ve iş güvenlik ekipman ve malzemelerinin temini
3. Tüm zemin kaplama malzemelerinin temini ve şantiyeye nakli
4. Standartlara ve uygulama esaslarına uygun olarak tüm zemin kaplama imalatlarının yapılması ve süpervizyonu

B. Ödeme;

1. Sözleşme imzalanması ile toplam sözleşme tutarının %30 u avans olarak, bakiyesi ise iş bitiminde kesilecek fatura ile 90 gün vadeli çek ile ödenecektir.
2. Birim fiyata KDV dahil değildir.

C. Diğer Açıklamalar;

1. Malzeme üretim süresi avans alındıktan sonra bir haftadır. Uygulama ise 7-10 işgününde tamamlanacaktır.
2. Teras zemin kaplama uygulaması bariyerli uygulama olacak şekilde yapılacaktır.
3. Yapılacak uygulama su geçirimsizlik sağlaması bakımından 10 yıl garantilidir.
4. Teklifte belirtilen metraj yaklaşık metraj olup ; nihai hakediş iş sonunda yapılacak ölçümlere göre çıkacak metraj üzerinden teklif edilen birim fiyata göre çıkarılacaktır.



CROMIX

Teras - Havuz Su Yalıtım Kaplama Ürünü

ÖZELLİKLERİ

İnsan sağlığına zarar vermeyen,
Anti – statik, Anti - bakteriyel, Anti-fungal ve Anti-alg dir.
Yüksek basınca, Kimyasallara, Asit ve Alkalilere karşı mukavemetlidir.
Darbe mukavemeti yüksek,
Modifiye reçine içeren, çift kompenantlı,
Kaplama kalınlığı 1,2 - 1,5 mm aralığında (beton zeminlerde)
Yüksek kürlenme özellikli,
Solvent içermez,
Toz tutmaz, kolay temizlenir.

KULLANIM ALANLARI

Fabrikalar - Hastaneler
Antrepolar – Depolar - Yemekhaneler
Havuzlar - Teraslar
Gemiler - Deniz Taşıtları - İskeleler

AVANTAJLARI

Betonun ömrünü uzatır, koku ve böceklenme yapmaz.
Metallerde ise metali dış etkilerden %100 koruyarak oksitlenmeyi engeller ve uzun süre suda kalan metalleri tuz etkileri ve yosunlanmaya karşı korur.
Bağlantı ve derz aralığı olmaması nedeni ile zemin bütünlüğü sağlayarak %100 su yalıtımı sağlar,

TEKNİK DETAYLAR

Uygulama miktarı: 15 kg Cromix 10-15 m² beton yüzey kaplar.
Uygulama Sıcaklığı: +5 °C ile +35 °C arasındadır.
Uygulama Süresi: 2 kompenant karıştırıldıktan sonra, her 15 kg için uygun zaman maksimum 30 dakikadır.
Uygulama Şekli: Beton yüzeylerde 1nci kat astar uygulamasından 24 saat sonra 2nci kat Cromix uygulanır. Ürünün zemine yayma işlemi taraklı mala veya rulo ile yapılır.

AMBALAJ

Cromix : 12,50 kg (A bileşeni) + 2,50 kg (B bileşeni) – plastik kovalarda

Nest Kimya Yapı İnşaat Taahhüt Arge Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Egemenlik Mah. Geri Kazanımcılar Sitesi 6106/51 Sokak No : 12/1 Bornova – İzmir
TEL&FAX : 0 232 375 375 8 www.nestkimya.com



TEKNİK BİLGİLER

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
KOMPONENT SAYISI	2
YOĞUNLUK	1.3-1.4 gr / ³ m 20°C TS-EN ISO 2811-1
CROMIX A	70-75 ASTM D 2240, DIN 53505
KATI MADDE KARIŞIM (%)	50
UYGULAMA TİNERİ	İnceltilmez
KARIŞIM ORANI	Ağırlıkça 100 : 25
KARIŞIM ÖMRÜ	30-40 dakika / 23°C, 200 gr (DIN 16945)
UYGULAMA ŞEKLİ	Mala, Çekpas, Rulo
SARFIYAT	1 mm kalınlık için 0,9 kg sarfiyat gereklidir.
KURUMA SÜRESİ	Toz kuruma: 1 - 2 saat 23°C TS4317 Dokunma kuruması: 5 - 7 saat: 23°C TS4317 Tam kuruma : 7 gün 23°C TS4317

MEKANİK DAYANIM	
BASINÇ DAYANIMI (N/mm ²)	25-30 DIN 53504 TS 1967
ÇEKME DAYANIMI (N/mm ²)	10/12 DIN 53504 TS 1967
EĞİLME DAYANIMI (N/mm ²)	15-20 DIN 52371 TS 985
E-MODÜL (N/mm ²)	~ 250 DIN 53504 TS 1967
AŞINMA DAYANIMI (N/mm ²)	~ 50-55 TABEL ASTM D 4060-95

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU		
SÜLFİRİK ASİT	(H ₂ SO ₄ %10)	3
SÜLFİRİK ASİT	(H ₂ SO ₄ %20)	3
HİDROLORİK ASİT	(HCL %10)	3
HİDROLORİK ASİT	(HCL %20)	3
ASETİK ASİT	(CH ₃ COOH%10)	1
FORMİK ASİT	(HCOOH%10)	2-1
FORMİK ASİT	(HCOOH%20)	2
LAKTİK ASİT	(CH ₃ CHOH-COOH%20)	2
KSİLEN		1